K A C Z M A R S K I G R O U P



# Instrukcja osadzenia widgetu



### 1. Umieść widget na swojej stronie

Aby zainstalować widget, skopiuj poniższy kod i wklej go w kod swojej strony internetowej. Po wklejeniu kodu na stronie pojawi się domyślny widget w wersji kolorowej.

```
<!-- Rzetelna firma: Active Banner -->
 <script type="text/javascript">
  (function (i, s, o, g, r, a, m) {
   i[`${r}_src`] = g;
   // ---> tutaj ustaw numer wizytówki <----
   const bannerNumber = "XXXXXXXX;;
   i[r] = bannerNumber;
   // ---> tutaj ustaw pozycję: right | left top | center | bottom <---
   i[`${r}_position`] = "left bottom";
   // ---> tutaj ustaw styl: light|dark|default <---
   i[`${r}_theme`] = "default";
   // ---> tutaj ustaw typ: circle | logo | flat <---
   i[`${r}_type`] = "circle";
   a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0];
   a.async = 1;
   a.src = g + "/script.js";
   m.parentNode.insertBefore(a, m)
  })(window, document, 'script', '//aktywnybaner.rzetelnafirma.pl', '_rzf_bannerNumber');
 </script>
<!-- Rzetelna firma: Active Banner -->
```

#### 2. Zmień wygląd widgetu

Możesz wybrać jeden z trzech wyglądów widgetu. Aby ustawić wybrany wygląd, zmień odpowiedni fragment kodu, wpisując nazwę odpowiadającą wybranemu stylowi.



```
// ---> tutaj ustaw typ: circle|logo|flat <---
i[`${r}_type`] = "circle";</pre>
```

Przykład fragmentu kodu, dzięki któremu wyświetlamy wersję LOGO

```
// ---> tutaj ustaw typ: circle|logo|flat <---
i[`${r}_type`] = "logo";</pre>
```

# 3. Zmień pozycję widgetu

Domyślnie widget pojawia się w lewym dolnym rogu strony (w kodzie widoczny jako "left bottom"). Jeśli chcesz umieścić go w innym miejscu, zmień odpowiedni fragment kodu według poniższego wzoru.

•	Pozycja	Co wpisac w kodzie			
• • • • •	lewy dolny	left bottom			
٠	lewy środek	left center			• •
•	lewa góra	left top			
•	prawy dolny	right bottom		• •	• •
	prawy środek	right center		•	
• • • • • • • •	prawa góra	right top		٠	
					•
					•
$\sim$					•
RZETELNA F	Firma	NA Firma	TELNA Firma		•
4,8	5 4,		<b>-,85</b>		
h		15			
DFFAL	IIT IIC	ЭНТ	DARK		
				••••	
	//> tutaj ustaw styl: o	default light dark <			•
	i[`\${r}_theme`] = " <mark>c</mark>	lefault";			
		<b>Z 1 1</b>			_
Przykład fragmentu	kodu, dzięki którem	u wyświetlamy wers	sję kolorysty	czną LIGHT	<b>•</b> •
Przykład fragmentu	kodu, dzięki którem	u wyświetlamy wers	sję kolorysty	czną LIGHT •	[••
Przykład fragmentu	kodu, dzięki którem	u wyświetlamy wers	sję kolorysty	czną LIGHT • •	[••
Przykład fragmentu	kodu, dzięki którem //> tutaj ustaw styl: c	u wyświetlamy wers default light dark <	sję kolorysty	czną LIGHT •	[••



•

.

Jeżeli informacje zawarte w pliku są niewystarczające lub obawiasz się, że coś możesz zepsuć podczas edycji, to zachęcamy do kontaktu pod adresem:



## cokKGwdrozenie@kaczmarskigroup.pl

•

•

•

• •